	FOLHA DE MEDIÇÃO OBRA: PINTURA EXTERIOR DO EDIFICIO DA BIBLIOTECA										
	CDÂNDOLA					ODA BIBL	IOTECA				
	GRANDOLA	MUN	DATA: 05/202								
Refª	DESIGNAÇÃO	UN	Νº	COMP.	LARG.	ALT.	PARCIAL	TOTAL			
	223.017.147.10	<u> </u>			E/ III G	7,211	TARCIAL	101712			
	TRABALHOS PREPARATÓRIOS OU										
1	ACESSÁRIOS										
	Montagem, manutenção e										
	desmontagem do estaleiro no final										
	da obra conf. legislação em vigor,										
	incluindo montagem e										
	desmontagem de andaimes,										
	sistema de proteção, ancoragens e										
	reposições, montagem e										
	desmontagem de rede flexivel de										
	proteção e todos os trabalhos										
1.1	complementares necessários.	vg	1					1,			
	Implementação, desenvolvimento										
	e coordenação do projecto de										
	segurança e saúde da obra,										
	incluindo todos os meios humanos										
	, equipamentos e trabalhos										
	necessários, de acordo com a										
1.2	legislação em vigor.	vg	1					1,			
]			
	Implementação do plano de										
	prevenção e gestão de residuos de										
	construção e demolição (PPGRCD),										
	incluindo todos os meios humanos										
	, equipamentos e trabalhos necessários, conf. Legislação em										
1.3	vigor.	vg	1					1,			
1.5	NISOT.	" 5									
	PINTURAS EM PAREDES E TETOS										
2	EXTERIORES										
2.1	Preparação da superficie										

Relexing exits and present too serve	ESIGNAÇÃO emoção completa da tinta xistente por meio de lixagem e scovagem mecânica, com xadeira "Orbital" ou equivalente e recedendo a: 1º - com lixa 150 u 180, a partir do teto e fazendo mplos movimentos circulares lixar odas as paredes e tetos, finalizar o xamento com lixa 220; 2º - retirar excesso de pó com pano de godão. Im paredes m tetos eparação de fissuras e zonas degre	MUN UN	Nº	COMP. 2250,61		ALT.		DATA: 05/2023 TAIS TOTAL
Relexing exits and present too serve	emoção completa da tinta xistente por meio de lixagem e scovagem mecânica, com xadeira "Orbital" ou equivalente e recedendo a: 1º - com lixa 150 u 180, a partir do teto e fazendo mplos movimentos circulares lixar odas as paredes e tetos, finalizar o xamento com lixa 220; 2º - retirar excesso de pó com pano de godão. m paredes m tetos	m2	Nº	COMP.		ALT.		TAIS
Relexing exits and present too serve	emoção completa da tinta xistente por meio de lixagem e scovagem mecânica, com xadeira "Orbital" ou equivalente e recedendo a: 1º - com lixa 150 u 180, a partir do teto e fazendo mplos movimentos circulares lixar odas as paredes e tetos, finalizar o xamento com lixa 220; 2º - retirar excesso de pó com pano de godão. m paredes m tetos	m2			LARG.	ALT.		
Relexing exits and present too serve	emoção completa da tinta xistente por meio de lixagem e scovagem mecânica, com xadeira "Orbital" ou equivalente e recedendo a: 1º - com lixa 150 u 180, a partir do teto e fazendo mplos movimentos circulares lixar odas as paredes e tetos, finalizar o xamento com lixa 220; 2º - retirar excesso de pó com pano de godão. m paredes m tetos	m2			LAKG.	ALT.	PARCIAL	IOTAL
exi eso lixa pre ou am too lixa o 2.1.1 Em .1.1.2 Em .2.2 Re Pro coi rer too fiss inco loc "Ai equ esp ref Po	xistente por meio de lixagem e scovagem mecânica, com xadeira "Orbital" ou equivalente e recedendo a: 1º - com lixa 150 u 180, a partir do teto e fazendo mplos movimentos circulares lixar odas as paredes e tetos, finalizar o xamento com lixa 220; 2º - retirar excesso de pó com pano de lgodão.	m2	1	2250 61				
esc lixa pre ou am too lixa o 2.1.1 Em .1.1.2 Em .1.1.2 Em .1.1.2 Em .1.1.4 eq eq esp ref Po	scovagem mecânica, com kadeira "Orbital" ou equivalente e recedendo a: 1º - com lixa 150 u 180, a partir do teto e fazendo mplos movimentos circulares lixar odas as paredes e tetos, finalizar o kamento com lixa 220; 2º - retirar excesso de pó com pano de godão. m paredes m tetos	m2	1	2250 61				
Ilixa pre ou am too lixa o 2.1.1 Em .1.1.2 Em .1.1.2 Em too fiss incomplete too graph of the property of the p	kadeira "Orbital" ou equivalente e recedendo a: 1º - com lixa 150 u 180, a partir do teto e fazendo mplos movimentos circulares lixar odas as paredes e tetos, finalizar o kamento com lixa 220; 2º - retirar excesso de pó com pano de lgodão. m paredes	m2	1	2250 61				
pre ou am too lixa o 2.1.1 Em 2.1.1.2 Em 2.2 Re coo rer too fiss inco lock "All equests ref Po	recedendo a: 1º - com lixa 150 u 180, a partir do teto e fazendo mplos movimentos circulares lixar odas as paredes e tetos, finalizar o kamento com lixa 220; 2º - retirar excesso de pó com pano de godão. m paredes m tetos	m2	1	2250 61				
ou am too lixa o 2.1.1 Em 2.1.1.2 Em Pro coi rer too fiss inco lock "Ai equesprefice points of the process of t	u 180, a partir do teto e fazendo mplos movimentos circulares lixar odas as paredes e tetos, finalizar o kamento com lixa 220; 2º - retirar excesso de pó com pano de godão. m paredes	m2	1	2250 61				
am too lixa o 2.1.1 Em 2.1.1.2 Em 2.2 Re Coo rer too fiss inco loc "Ai eqi esp ref Po	mplos movimentos circulares lixar odas as paredes e tetos, finalizar o kamento com lixa 220; 2º - retirar excesso de pó com pano de godão. m paredes m tetos	m2	1	2250 61				
2.1.1 Em 2.1.1.2 Em 2.1.1.2 Em 2.1.1.2 inc cor rer too fiss inc loc "Al eqi esp ref Po	odas as paredes e tetos, finalizar o kamento com lixa 220; 2º - retirar excesso de pó com pano de godão. m paredes m tetos	m2	1	2250 61				
2.1.1 Em 2.1.1.2 Em 2.2 Re 2.3 Re 2.4 Re 2.5 Re 2.6 Re 2.7 Re 2.7 Re 2.8 Re 2.9 Re 2.0	kamento com lixa 220; 2º - retirar excesso de pó com pano de godão. m paredes m tetos	m2	1	2250 61				
o algorithms of	excesso de pó com pano de godão. m paredes m tetos	m2	1	225N 61				
2.1.1 alg 2.1.1.1 Em 2.1.1.2 Em 2.2 Re Pro cor rer too fiss inc loc "Ar equ esp ref Po	godão. m paredes m tetos	m2	1	225N 61				
2.1.1.1 Em 2.1.1.2 Em 2.2 Re Pro cool rer too fiss inc loc "Al eqi esp ref Po	m paredes m tetos		1	2250 61				
2.1.1.2 Em 2.2 Re Pro coi rer too fiss inc loc "Ai eqi esp ref Po	m tetos		1	2250 61				1
2.1.1.2 Em 2.2 Re Pro coi rer too fiss inc loc "Al eqi esp ref Po	m tetos		1	7750.67				2250
Procontent to the second secon		m2						2250,6
Procontent to the procontent t		11112	1	297,63				297,6
Processing	eparação de fissuras e zonas degr		_	237,03				237,0
correr too fiss incolor "Ar equestrate eques		radad I	las I					
correr too fiss incolor "Ar equestrate eques	roceder a uma verificação							
rer too fiss inc loc "Ai eq esp ref Po	ompleta das fachadas com							
fiss inc loc "Ai eq esp ref Po	emoção mecânica localizada de	2						
fiss inc loc "Ai eq esp ref Po	odas as partes degradadas, ocas e							
loc "Ai eq esp ref Po	ssuradas dos barramentos							
loc "Ai eq esp ref Po	icluindo : limpeza; aplicação	,						
"Ai eqi esp ref Po	ocalizada do barramento tipo							
esp ref Po	Argacem HP - da DIASEN ou							
esp ref Po	quivalente (1,4 kg/m2 por mm de	2						
ref Po	spessura); aplicação de malha de							
Ро	eforço de fibra de vidro tipo "							
0.00	olites 80 - da DIASEN ou							
led	quivalente (embebida no	,						
bai	arramento). Depois de	2						
	ompletamente seco, aplicar duas							
	emãos muito finas, como uma							
	mina, (max 1 mm) do							
	imina, (max 1 mm) do arramento estanhado tipo "	,						
	arramento estanhado tipo "							
	arramento estanhado tipo " rgacem Ultrafine - da DIASEN ou	41						
-	arramento estanhado tipo " rgacem Ultrafine - da DIASEN ou quivalente (rendimento 1 kg/m2							
2.2.1 téc	arramento estanhado tipo " rgacem Ultrafine - da DIASEN ou							112,5

	_	<u> </u>	ша с	E MEDIÇÃ				
		OBRA	: PINT	JRA EXTERIC	R DO EDIFIC	IO DA BIBL	IOTECA	
	GRANDOLA	MUN	ICIPAL		DATA: 05/202			
Refª	~							TAIS
	DESIGNAÇÃO	UN	N∘	COMP.	LARG.	ALT.	PARCIAL	TOTAL
2.3	Acabamento final							
	Acabamento final das fachadas,							
	· ·							
	incluindo os seguintes trabalhos:							
	Depois de completamente seco							
	(após reparação das fissuras),							
	aplicar o primário tipo " D20 QDO -							
	da Diasen ou equivalente, em duas							
	demãos (diluição de 5-10%,							
	rendimento de 0,15-0,2 L/m2) em							
	toda a superfície, por forma a							
	penetrar nas fissuras e							
	microfissuras da fachada e tornar o							
	suporte homogêneo. Para garantir							
	que as fissuras no suporte fiquem							
	perfeitamente cobertas (deve							
	certifique-se de que a primeira							
	demão é ligeiramente mais							
	espessa); Finalizar com a aplicação							
	do acabamento tipo "Limepaint							
	Intex - da Diasen ou equivalente,							
	em duas demãos cruzadas em todo							
	o edifício até obter um rendimento							
	de 0,4 kg/m2. Conforme pontos 4							
2.3.1	e 5 do relatório técnico.	m2						2250,
			1	2583,50			2583,50	-
	a retirar							
	terraço		4	3,65	4,91		71,69	
			-1	1,00	1,85		-1,85	
			-1	1,15	1,39		-1,60	
	rest. Espiga		2 1	14,13 5,68	4,91 4,98		138,76 28,29	
	Tiest. Espiga		1	19,60	4,98		28,29 97,61	
				15,00	7,50		332,89	
							22=,00	

	_			E MEDIÇÃ					
	CRÂNDOLA	OBRA: PINTURA EXTERIOR DO EDIFICIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - GRÂNDOLA DATA: 05/20							
	GRANDOLA	MUN	ICIPAL	DATA: 05/2023					
Refª	DESIGNAÇÃO	UN	Nο	COMP.	LARG.	ALT.	PARCIAL	TOTAL	
	Acabamento final dos tetos :								
	Aplicar o primário tipo "D20 QDO -								
	da Diasen ou equivalente, em								
	duas demãos (diluição de 5-10%,								
	rendimento de 0,15-0,2 L/m2) em								
	toda a superfície, por forma a								
	penetrar nas fissuras e								
	microfissuras e tornar o suporte								
	homogêneo, (Para garantir que as								
	fissuras no suporte fiquem								
	perfeitamente cobertas, deve								
	certificar-se de que a primeira								
	demão é ligeiramente mais								
	espessa). Finalizar com a aplicação								
	do acabamento tipo " Limepaint								
	Intex da Diasen ou equivalente,								
	em duas demãos cruzadas em todo								
	o edifício até obter um rendimento								
	de 0,4 kg/m2.Conforme pontos 4 e								
2.3.2	5 do relatório técnico.	m2	1	297,63				297,0	
3	PINTURA DE GUARDA-CORPOS, PO	 RTAS	E GR	ELHAS					
3.1	Guarda-Corpos e corrimãos								

	ı			E MEDIÇÃ				
	◯ GRÂNDOLA	_		URA EXTERIO		CIO DA BIBL	.IOTECA	
	GRANDOLA	MUN	ICIPAL	- GRÂNDOLA			TO	DATA: 05/2023 TAIS
Refª	DESIGNAÇÃO	UN	Nο	COMP.	LARG.	ALT.	PARCIAL	TOTAL
	Execução de pintura com tinta	_				7.2	. 7	
	esmalte tipo "CINCOAT SR 300 BR -							
	DA CIN" ou equivalente, em guarda							
	exterior com altura de 1,02 m,							
	constituída por barras metálicas							
	inferior e superior (com 7 cm de							
	largura e 1 cm de espessura) e							
	prumos verticais em varões							
	metálicos redondos com 20mm de							
	diâmetro, incluindo decapagem (e							
	remoção total da ferrugem),							
	limpeza e aplicação de primário							
	tipo " CINCOAT PRIMER SR 890 -							
	DA CIN" ou equivalente e todos os							
	trabalhos necessários							
	complementares.							
3.1.1								
3.1.1.1	Guarda de varanda	m	1	14,95				14,9
3.1.1.2	Guardas de escada	m						10,2
	Escada 01		1	5,86			5,86	
	Escada 02		1	4,37			4,37	
	Listada 02		_	7,57			7,57	
	Execução de pintura com tinta							
	esmalte tipo "CINCOAT SR 300 BR -							
	DA CIN" ou equivalente, em							
	corrimãos (prolongamento da							
	guarda da varanda e da escada							
	E01) em barra metálica com 7 x 1							
	cm cm e respectivos apoios á							
	parede, incluindo decapagem (e							
	remoção total da ferrugem),							
	limpeza e aplicação de primário							
	tipo " CINCOAT PRIMER SR 890 -							
	DA CIN" ou equivalente e todos os							
	trabalhos necessários							
	complementares.							
3.1.2								

				E MEDIÇÃ				
				URA EXTERIO				
	GRANDOLA	MUN	ICIPAL	- GRÂNDOLA	\	DATA: 05/202		
					TOTAIS			
Refª	DESIGNAÇÃO	UN	Nº	COMP.	LARG.	ALT.	PARCIAL	TOTAL
	Prolongamento da guarda de							
3.1.2.1	varanda	m	1	4,28			4,28	
	Prolongamento da guardas de							
3.1.2.2	escada	m	1	1,30			1,30	
3.2	Portas							
	Execução de pintura com tinta							
	esmalte tipo "CINCOAT SR 300 BR	ļ						
	DA CIN" ou equivalente, na cor							
	branca, de vãos exteriores -							
	Portão em aço, composto por							
	tubos de secção quadrangular							
	(70x70x2)mm, tubo de secção							
	quadrangular (45x20x2)mm e							
	varões de 20mm de diâmetro,							
	reforçados por travamento com							
	barra (40x19)mm, incluindo							
	desmontagem e montagem (se							
	necessário) , decapagem, limpeza e							
	aplicação de primário tipo "							
	CINCOAT PRIMER SR 890 - DA CIN"							
	ou equivalente e todos os trabalhos necessários							
	complementares.							
3.2.1								
3.2.1								
	D+ 012 /2 95v2 92\m							
3.2.1.1	Pt.01a (2.85x2.83)m		1					1.0
5.∠.1.1	1 Folha Pivotante	un	1					1,0
	Di 04h (4 00 2 40)							
2242	Pt.01b (1.98x2.10)m							
3.2.1.2	1 Folha Pivotante	un	1					1,0

		FO	LHA C	E MEDIÇÃ	0			
		OBRA	: PINT	URA EXTERIO	OR DO EDIFIC	ODA BIBL	IOTECA	
	GRÂNDOLA	MUN	ICIPAL	- GRÂNDOLA	4			DATA: 05/202
							то	TAIS
Refª	DESIGNAÇÃO	UN	Nº	COMP.	LARG.	ALT.	PARCIAL	TOTAL
	Execução de pintura com tinta							
	esmalte tipo "CINCOAT SR 300 BR -							
	DA CIN" ou equivalente, na cor							
	branca, de portas de Armário de							
	Contadores e repetivos aros							
	(ambas as faces), constituídas por							
	estrutura com perfis de cantoneira							
	e chapa metálica, incluindo							
	decapagem, limpeza e aplicação de							
	primário tipo " CINCOAT PRIMER							
	SR 890 - DA CIN" ou equivalente e							
	todos os trabalhos necessários							
	complementares.							
3.2.2								
3.2.2								
	Com (5,63x1,60 m) com 4 folhas de							
3.2.2.1	abrir + 1 folha fixa.	un	1					1,
,	lasin · 1 ionia nxa.	u	_					
	Com (5,30x2,10 m) com 4 folhas							
3.2.2.2	de abrir + 1 folha fixa.	un	1					1,
3.3	Grelhas							
	Execução de pintura com tinta							
	esmalte tipo "CINCOAT SR 300 BR -							
	DA CIN" ou equivalente, na cor							
	branca de grelhas em gradil (
	quadricula 3,5x3,5 cm, c/barra							
	20x3 mm) e respetivo aro,							
	incluindo decapagem, limpeza e							
	aplicação de primário tipo "							
	CINCOAT PRIMER SR 890 - DA CIN"							
	ou equivalente e todos os							
	trabalhos necessários							
3.3.1	complementares.							
3.3.1.1	com Ø 50 cm	un	1					1,
3.3.1.2	com Ø 80 cm	un	1					1,
J.J.1.2		 	_					

		FO	LHA D	E MEDIÇÃ	.0			
				URA EXTERIO		CIO DA BIBL	IOTECA	
	GRÂNDOLA	MUN	ICIPAL	- GRÂNDOLA	١			DATA: 05/2023
				то	OTAIS			
Refª	DESIGNAÇÃO	UN	Nº	COMP.	LARG.	ALT.	PARCIAL	TOTAL
3.3.2	DESIGNAÇÃO Execução de pintura com tinta esmalte tipo "CINCOAT SR 300 BR - DA CIN" ou equivalente, na cor branca de aros das grelhas em gradil, incluindo decapagem, limpeza e aplicação de primário tipo " CINCOAT PRIMER SR 890 - DA CIN" ou equivalente e todos os trabalhos necessários complementares. com Ø 50 cm e 48 cm de comprime		№	COMP.	LARG.	ALT.		•